RCI Nature

Débituminant

DEBITUME NF

Décapants

Solvant dégraissant et débituminant d'origine végétale



Présentation

DEBITUME NF est un solvant dégraissant et un débituminant surpuissant, sans odeur, d'origine végétale. Anti-adhérent avec un effet filmogène.

ZÉRO

Points forts

- **Préventif et curatif**
- **Grand confort d'utilisation**
- **Action instantanée**
- **S'élimine par simple rinçage**

Propriétés

- Spécialement étudié pour le nettoyage du matériel souillé par le bitume ou l'asphalte.
- Permet également l'élimination des graisses mécaniques mêmes les plus anciennes.
- Rapide, sa formulation liquide pénètre instantanément et en profondeur les dépôts les plus épais.
- Compatible avec tous les métaux, les peintures parfaitement réticulées et de nombreux matériaux plastiques et élastomères.
- Permet également la protection du matériels contre les projections de béton ou de bitume.
- Elimine les, résines végétales (résines de pin) tombées sur les carrosseries des véhicules (réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures).
- Sans aucune substance inscrite au tableau des maladies professionnelles, ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (décret 2002/680).

Mode d'emploi

Débituminant

- Appliquer pur directement sur les surfaces à traiter ou à protéger, à l'aide de notre pulvérisateur P5I.
- Laisser agir.
- Rincer au nettoyeur haute pression.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Dégraissant

- S'utilise pur en essuyage ou en fontaine de dégraissage.

Anti-adhérent bitume ou béton :

- Pulvériser sur les surfaces à protéger, pur en début et en fin de journée.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DEB02086
Aspect : Liquide
Couleur : incolore à jaune
Odeur : faible
Densité : 0,88

Caractéristiques techniques

Point éclair : > 170

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 200L; 1000 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com