

Dégrippant industriel anti-corrosion

DEGRIP 26 Aérosol

Graisses et lubrifiants

Pouvoir lubrifiant élevé et de longue durée



Présentation

DEGRIP 26 est un dégrissant doté d'un grand pouvoir solvant permettant la lubrification de mécanismes et la dissolution simultanées des dépôts oxydés.

Points forts

Action rapide

Longue durée

Hydrophobe

Sans silicone

Propriétés

- Assure ainsi un démontage rapide des pièces métalliques sans détériorer le matériel.
- S'utilise en traitement curatif ou préventif des boulons, charnières, goujons, mandrins, etc.
- Doté d'un pouvoir lubrifiant élevé, DEGRIP 26 diminue au maximum le coefficient de frottement et augmente considérablement la durée de vie des installations.
- Fortement hydrophobe, DEGRIP 26 préserve parfaitement les métaux de la corrosion.
- Agit durablement et efficacement y compris sous contrainte thermique (de -40°C à + 140°C).
- Est garanti sans silicone et s'applique sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.).

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
Pulvériser les pièces à traiter.
- Laisser agir 1 à 2 minutes.
- Actionner lentement les pièces traitées et progressivement avec plus de force.
- Plusieurs applications peuvent être nécessaires.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DEG31000

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune

Odeur : Faible

Densité: aérosol

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion: Oui

Température d'usage: -40°C à + 140°C

Réglementation

Pourcentage COV: 78,31%

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 500 ML

Type de conditionnement: Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.