


Dégrippant, lubrifiant, inhibiteur de corrosion

DEGRIP 26 CN NF

Graisses et lubrifiants

Super dégrissant industriel anticorrosion



Présentation

DEGRIP 26 CN NF est un dégrissant lubrifiant spécialement conçu pour le traitement préventif ou curatif de tout mécanisme (boulons, charnières, goujons, serrures, mandrins, assemblages rouillés, etc.).
Infiltration rapide



Points forts

- | | |
|--|--|
| ☒ Super dégrissant | ☒ Lubrifiant de haute technicité |
| ☒ Gaz propulseur ininflammable | ☒ Produit PMUC n° 04-025 |



Propriétés

- Permet une lubrification efficace de tous les métaux en atelier de mécanique.
- Fluide et incolore s'infiltrer rapidement entre la rouille et le métal et assure un démontage rapide sans détérioration du matériel.
- Est parfaitement inoffensif vis-à-vis des métaux, caoutchoucs, surfaces peintes.
- Permet une protection temporaire des pièces traitées.

Mode d'emploi

- Appliquer le produit en pulvérisation.
- Laisser agir quelques instants avant de dévisser les pièces rouillées.
- Est équipé d'une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l'aérosol.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DEG31050

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur: Caractéristique

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion: Oui

Extrême pression: Non

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 400 ML

Type de conditionnement: Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.