

Dégrippant industriel **DEGRIP 26 S**

Graisses et lubrifiants

Anti-corrosion et anti-usure



Présentation

DEGRIP 26 S est un dégrissant spécialement conçu pour le traitement préventif et curatif de tous les mécanismes (boulons, charnières, serrures, mandrins, assemblages rouillés, etc.).

Points forts

- Triple action
- Prolonge la durée de vie
- Usage milieu fortement sollicité
- Compatible tout milieu

Propriétés

- Permet la lubrification de tous les types de pompes à engrenage ou à piston et de moteurs hydrauliques y compris ceux fonctionnant en service sévère.
- Prolonge la durée de vie des systèmes en mouvement en diminuant au maximum les phénomènes d'usure induits par des particules ou contaminants solides.
- S'infiltre rapidement dans les interstices à trier et facilite les opérations de démontage.
- Par ses propriétés hydrofuges, DEGRIP 26 S préserve parfaitement et durablement les ensembles métalliques de la corrosion.
- Garanti sans alcali ni acide ni silicone, DEGRIP 26 S est compatible avec tous les métaux.
- Dispose également d'une bonne résistance thermique (de - 4°C à + 73°C).

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser sur les parties à traiter, à environ 20 cm du support.
- DEGRIP 26 S est équipé d'une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l'aérosol.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DEG31100

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : Caractéristique

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Nature de l'huile : Minérale

Extrême pression : Non

Température d'usage : De -4°C à +73°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 82%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ML

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.