RCI
Rhône Chimie Industrie

Détartrant tous circuits

DEROX

Traitements circuits d'eau et canalisations

Rapide et puissant !




Présentation

DEROX est un détartrant puissant non moussant qui élimine efficacement le calcaire des machines à laver, tours de réfrigération, évaporateurs, échangeurs et ballons d'eau. Sans acide chlorhydrique. Applicable sur tous les matériaux usuels.Autorisé contact alimentaire.

Points forts

- **Inodore**
- **Détartrant puissant**
- **Avec indicateur de coloration**
- **Sans acide chlorhydrique**









Propriétés

- Destiné au dégraissage et au détartrage de tous les types de circuits ouverts, semi-fermés ou fermés, à haute ou basse température.
- Non moussant.
- Conçu pour dissoudre les tartres de toutes origines.
- Contient un indicateur de coloration permettant de suivre l'état de saturation des solutions.
- S'applique sur tous les matériaux usuels qu'il s'agisse des aciers ordinaires, inoxydables, supports galvanisés ou zingués, cuivre, laiton, bronze, aluminium.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

- DEROX s'utilise dilué de 10 à 30 % en volume dans l'eau en pulvérisation, trempage ou circulation forcée.
- Pour une meilleure efficacité, les solutions obtenues peuvent être chauffées jusqu'à 50°C.
- Lorsque DEROX passe du rouge au jaune, les fonctions détartrantes du produit sont saturées et il y a lieu de renouveler l'application avec une solution neuve.
- Le détartrage est terminé lorsque les solutions conservent leur couleur rouge.
- Rincer les matériaux traités à grande eau.

Température de mise en oeuvre : Temperature ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DER34100
Aspect : Liquide
Couleur : Rose
Odeur : Inodore
Densité : 1,13

Caractéristiques techniques

pH : < 1
Température d'usage : Optimale à 50°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L, 220 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com