RCI
Rhône Chimie Industrie

## Dispersant concentré d'hydrocarbures

# DISPOIL

Protections et traitements de surfaces

***Stimule et accélère la dégradation par le milieu naturel***

## Présentation

DISPOIL est un dispersant concentré développé pour le traitement des pollutions accidentelles d'origine pétrolière en milieu marin.

## Points forts

- **Permet le traitement de surfaces importantes**
- **Réduit les vapeurs potentiellement nocives**
- **Ne génère pas de quantités importantes de déchets**
- **Réduit les dommages et les perturbations durables**
- **Sécurise les intervenant et minimise leur exposition**



## Propriétés

- Permet, par la haute efficacité de ses éléments actifs, une micro-dispersion des molécules d'hydrocarbures, assurant ainsi l'accélération de leur dégradation biochimique.
- Adapté aux équipements conventionnels de lutte comme aux moyens d'intervention rapides.
- Auto-dispersant, DISPOIL se disperse aisément après l'épandage.
- Validé par le CEDRE en tant que produit dispersant concentré destiné à être utilisé en mer contre les déversements de produits pétroliers.

## Mode d'emploi

- Selon la viscosité, la masse, le degré d'ancienneté du polluant à traiter, il y aura lieu d'adapter la dilution du dispersant dans l'eau à raison de 2 à 10 %.
- Pulvériser à l'aide de moyens d'épandages appropriés.
- Dans le cadre de plan d'urgence nécessitant une intervention de moyens rapides dont les capacités de transport sont limitées, l'application pourra se faire à l'état pur.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** DIS04300
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** jaune pâle
**Odeur :** pétrochimique
**Densité :** 0,93

## Caractéristiques techniques

**Point éclair :** >60

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 64%

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 30 L
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante
**Durée de stockage conseillée :** 24 mois