

Décapant gel graffitis et peintures

DKP G 2

Décapants

Il s'accroche partout !



Présentation

DKP G 2 est un décapant peinture exempt de chlorure de méthylène et de dioxolane.

Formule gel pour une application au pinceau ou à la brosse.

Agit efficacement sur les peintures de types glycérophthalique, acrylique ou cellulosique ainsi que sur certaines résines polyesters.

Points forts



Formule gel



Efficace sur la majorité des revêtements



Action rapide



Sans composés CMR selon CLP

Propriétés

- Chimiquement neutre, s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- Formule gel à viscosité contrôlée pour une efficacité accrue sur les surface verticale et pour tout autre relief original.
- S'évapore lentement pour une meilleur efficacité.
- Est applicable sur tous supports poreux ou non : ciment, brique, acier et bois.
- Dissout également, les colles, les vernis, les encres d'imprimerie, les inscriptions de peinture, de feutre, les étiquettes et autres adhésifs.

Mode d'emploi

- Vérifier la compatibilité sur supports sensibles.
- DKP G 2 s'utilise pur, au pinceau ou à la brosse.
- Laisser agir quelques minutes.
- Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec une spatule, une brosse métallique, un chiffon sec type BALO ou par rinçage à l'eau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP04312

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : éthérée

Densité : 1,02

Caractéristiques techniques

Point éclair : -10

Température d'usage : Température ambiante

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 51%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 36 mois