RCI
Rhône Chimie Industrie

Décapant gel graffitis et peintures

DKP G 2

Décapants

Il s'accroche partout !

Présentation

DKP G 2 est un décapant peinture exempt de chlorure de méthylène et de dioxolane.
Formule gel pour une application au pinceau ou à la brosse.
Agit efficacement sur les peintures de types glycérophtalique, acrylique ou cellulosique ainsi que sur certaines résines polyesters.

Points forts

- **Formule gel**
- **Efficace sur la majorité des revêtements**
- **Action rapide**
- **Sans composés CMR selon CLP**

Propriétés

- Chimiquement neutre, s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- Formule gel à viscosité contrôlée pour une efficacité accrue sur les surface verticale et pour tout autre relief original.
- S'évapore lentement pour une meilleur efficacité.
- Est applicable sur tous supports poreux ou non : ciment, brique, acier et bois.
- Dissout également, les colles, les vernis, les encres d'imprimerie, les inscriptions de peinture, de feutre, les étiquettes et autres adhésifs.

Mode d'emploi

- Vérifier la compatibilité sur supports sensibles.
- DKP G 2 s’utilise pur, au pinceau ou à la brosse.
- Laisser agir quelques minutes.
- Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec une spatule, une brosse métallique, un chiffon sec type BALO ou par rinçage à l'eau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP04312
Aspect : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : éthérée
Densité : 1,02

Caractéristiques techniques

Point éclair : -10
Température d'usage : Température ambiante

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 51%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 36 mois