

Décapant liquide graffitis et peintures

DKP L 2

Décapants

Il s'infiltré partout !



Présentation

Décapant peinture exempt de Chlorure de méthylène et de Dioxolane.

S'utilise par trempage ou pulvérisation.

Agit efficacement sur les peintures de types glycérophtalique, acrylique ou cellulosique ainsi que sur certaines résines polyesters.

Points forts



Formule liquide



Efficace sur la majorité des revêtements



Action rapide



Exempt d'étiquetage CMR selon CLP

Propriétés

- Chimiquement neutre, DKP L 2 s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- Formule liquide pour faciliter son infiltration même dans les plus petits interstices.
- Applicable sur tous supports poreux ou non : ciment, brique, acier et bois.
- Il s'emploie à température ambiante mais celle-ci ne doit pas descendre en dessous de 10°C, le décapage serait alors beaucoup plus long.
- Dissout également, les colles, les vernis, les encres d'imprimerie, les inscriptions de peinture, de feutre, les étiquettes et autres adhésifs.

Mode d'emploi

- Vérifier la compatibilité sur supports sensibles.
- DKP L 2 s'utilise pur, au pinceau, à la brosse, par pulvérisation ou en bain.
- Laisser agir quelques minutes.
- Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec une spatule, une brosse métallique ou avec un chiffon sec type BALO.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP04313

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : éthérée

Densité : 1.02

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Point éclair : -10°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 51%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 36 mois