RCI
Rhône Chimie Industrie

Décapant peintures, encres et graffitis

DKP NET

Décapants

Supprime les spectres !



Présentation

DKP NET permet l'élimination des tags et graffitis sur différents supports peints ou non, sans altérer les revêtements ou peinture en place. Particulièrement efficace sur les graffitis à base de feutres ou de marqueurs, idéalement avant leur polymérisation complète, DKP NET permet une intervention rapide et une élimination complète des spectres.

Points forts

- **Décapant neutre**
- **Spécial feutre et marqueur**
- **Action progressive et pénétrante**
- **Elimine le spectre**









Propriétés

- Formulation originale sans chlorure de méthylène ou de méthanol et chimiquement neutre, DKP NET dissout les inscriptions de peinture, de feutre, de stylo ou de marqueur sans altérer les supports.
- Sur tout support tagué, une intervention sans tarder facilite et accélère le nettoyage.
- L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag.
- Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que DKP NET n'altère pas la peinture du support.
- Son action progressive et très pénétrante offre à DKP NET une action très en profondeur, permettant ainsi l'élimination des spectres.
- Sur surfaces brutes, en cas de tags persistants, DKP NET peut être couplé avec notre décapant surpuissant DKP PRO.
- Bien que la vocation première de DKP NET soit l'élimination des graffitis, il peut également servir au nettoyage des colles, vernis, encres d'imprimerie ou traces de caoutchouc.

Mode d'emploi

- Visser la tête de pulvérisation.
- Pulvériser sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.

- Essuyer ou rincer à l’eau sous pression.
- Si nécessaire, renouveler l’application et frotter au moyen d’une brosse à poil souple avant rinçage.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DKP31237
Aspect : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : caractéristique
Densité : < 1

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante