RCI
Rhône Chimie Industrie

Solvant dégraissant

DP100 Vrac

Diluants et solvants

Séchage rapide !



Présentation

Solvant dégraissant puissant et polyvalent, sans solvant chloré ou xylène.

Points forts

- **Exempt de solvant chloré ou de xylène**
- **Haut pouvoir dégraissant**
- **Séchage rapide**
- **Applicable sur la plupart des matériaux usuels**
- **Sans effet résiduel**
- **Milieu alimentaire**
- **NSF A8 n° 160394**







Propriétés

- Exempt de solvant chloré ou de xylène, DP100 permet le nettoyage à froid de tous les matériels industriels fortement souillés, matériels électriques et électroniques, moteurs, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, etc.
- DP100 dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone, certaines colles ou encres, sans altérer les supports.
- DP100 est compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi que de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation (un test de compatibilité reste dans tous les cas conseillés).
- De par sa vitesse d'évaporation extrêmement rapide, DP100 convient plus particulièrement dans les processus de nettoyage nécessitant une remise en service quasi immédiate des matériaux traités.
- DP100 ne laisse aucun résidus après séchage, il ne tache pas et permet l'élimination de taches grasses sur les textiles.
- DP100 peut être utilisé pour le dégraissage de petites pièces avant peinture ou pour recherche de fuites, dans l'élimination de résidus de colle ou d'étiquette.
- Convient pour le nettoyage de tuyauteries ou de bouteilles d'oxygène.

- DP100 est autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

- S'utilise pur en pulvérisation, essuyage ou au pinceau.
- Sécher à l'air libre ou au moyen d'une soufflette à air comprimé.
- Rincer à l'eau potable si contact alimentaire.

Caractéristiques générales

N° de référence : DP104515
Aspect : Liquide
Couleur : Bleu
Odeur : Caractéristique
Densité : 0,7

Caractéristiques techniques

Point éclair : < 23°C
IKB : 33
Vitesse d'evaporation : 2 (Ac.butyle: 1)
Température d'auto-inflammation : > 230°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 100%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5L (métal)
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com