RCI
Rhône Chimie Industrie

Absorbant synthétique

# FIBRABSORB BLEU ECO

Absorbants et essuyage

***Absorbant préventif et curatif.***



## Présentation

FIBRABSORB Bleu éco est un absorbant synthétique composé de polypropylène destiné à contenir et à absorber les fuites d'huiles machines.
Oléophile et hydrophobe, absorbant microfibres préventif et curatif.

ZÉRO

## Points forts

- **Oléophile et hydrophobe**
- **Préventif et curatif**
- **Pouvoir absorbant élevé**
- **Différents formats adaptés à chaque utilisation**

## Propriétés

- Assure le contrôle de fuites ou déversements d'hydrocarbures ou dérivés, solvants non polaires (essence, gazole, benzène, toluène, méthanol, etc.), huiles minérales, hydrauliques.
- Agit par effet buvard immédiat et sa capacité de rétention permet de contenir jusqu'à 14 fois son poids en hydrocarbures et dérivés.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur même en présence de pluie.
- Valorisable dans les démarches environnementales: taux résiduel de cendre inférieur à 0,05% après incinération.

## Mode d'emploi

- Hydrophobe, FIBRABSORB Bleu éco s'utilise en intérieur comme en extérieur même par temps de pluie.
- Rapide et simple à mettre en œuvre, FIBRABSORB Bleu éco offre une gamme variée de présentation avec ou sans prédécoupage.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

| | Conditionnement | Code | Format | Capacité d'absorption par conditionnement | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| **Feuilles** | Carton de 100 feuilles | FEC05020 | 40x50cm | 113 L | Absorbant prédécoupé |
| **Rouleaux** | Carton de 2 rouleaux | FEC05023 | 0.40x40M | 180 L | Absorbant prédécoupé tous les 50 cm |
| | Carton de 1 rouleau | FEC05022 | 0.80x40M | 180 L | Absorbant prédécoupé tous les 50 cm |
| **Boudins** | Carton de 20 unités | FEC05025 | Ø7.5cmx1.2M | 80 L | Microfibres polypropylène en flocons sous enveloppe polypropylène non tissée |

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** FEC05020
**Aspect :** Solide
**Couleur :** Bleu
**Odeur :** Inodore
**Densité :** 0,9

## Caractéristiques techniques

**Caractère absorbant :** Oléophile
**Pouvoir absorbant :** Feuille : 113 L
Rouleau : 180 L
Boudin : 80 L
**Température d'usage :** Température ambiante

## Caractéristiques complémentaires

Réf. : FEC05020 (100 feuilles de 400mmX500mm)
Réf. : FEC05022 (1 rouleau de 800mmX40m)
Réf. : FEC05023 (2 rouleaux de 400mmX40m)
Réf. : FEC05025 (20 boudins de Ø75mmX1,2m)

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Oui
**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 100 feuilles de 400mmX500mm, 1 rouleau de 800mmX40m, 2 rouleaux de 400mmX40m, 20 boudins de Ø75mmX1,2m
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante