RCI
Rhône Chimie Industrie

Chiffon synthétique

FIBRABSORB ESSUYAGE

Absorbants et essuyage

Absorbe la plupart des liquides industriels



Présentation

FIBRABSORB ESSUYAGE est un chiffon de polypropylène de couleur bleue, pour l'essuyage des plans de travail, pièces mécaniques grasses, carrosseries huileuses, etc.
Absorbant tout liquide, préventif et curatif.
Ne peluche pas.

ZÉRO

Points forts

- **Absorption tous liquides**
- **Capacité de rétention extrêmes**
- **Structure calandrée haute résistance anti-déchirure**
- **Nettoyage parfait garanti sans peluche**







Propriétés

- Assure un nettoyage parfait des pièces même complexes par un contact permanent au support.
- Structure de surface de la chiffonnette renforcée par un calandrage à chaud favorisant la rétention du liquide, réduisant le peluchage, augmentant la durée de service en retardant l'apparition de déchirures.
- Absorbe la plupart des liquides industriels purs, émulsionnés ou en solutions : hydrocarbures et dérivés, huiles de coupe, réfrigérants, fluides hydrauliques, huiles minérales, solvants, eau, solution acide ou basique.
- **Capacité de rétention** :
  - Absorption huile : 47 L/kg
  - Absorption eau : 30 L/kg.

Mode d'emploi

- Rapide et simple à mettre en œuvre, FIBRABSORB ESSUYAGE offre une gamme variée de présentation.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

	Conditionnement	code	Format	Capacité d'absorption par conditionnement
Feuilles	Carton de 16 blisters de 40 feuilles	FIB05005	32x40cm	69 L
Rouleau	Sac de 1 rouleau prédécoupé tous les 38 cm en sens travers soit 500 feuilles	FIB05006	32x190M	51 L

Caractéristiques générales

N° de référence : FIB05005
Aspect : Solide
Couleur : Bleu
Odeur : Inodore
Densité : Non concerné

Caractéristiques techniques

Caractère absorbant : Tout liquide
Pouvoir absorbant : Feuille : 69 L
Rouleau : 51 L
Température d'usage : Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

Réf. : FIB05005 (40 feuilles de 320mmX400mm)

Réf. : FIB05006 (1 rouleau de 320mmX190m)

Agrément Aéronautique suivant la Norme AIR0011: n°081 (Absorbant)

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 40 feuilles de 320mmX400mm, 1 rouleau de 320mmX190m
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker dans son emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante