RCI
Rhône Chimie Industrie

Adhésif anaérobie 4 en 1

FIXETANCHE ZP

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Le plus polyvalent des anaérobies.



Présentation

FIXETANCHE ZP est un adhésif anaérobie mono-composant 4 en 1.
La viscosité étudiée de cet adhésif lui confère des propriétés utilisables à la fois comme résine de freinage, étanchéité filetée, étanchéité plane et comme résine de fixation.
Indispensable dans la boîte à outil, FIXETANCHE ZP remplace avantageusement les pâtes à joints, les rubans pour les raccords ou les joints pour les étanchéités planes.

ZÉRO

Points forts

- **Polyvalent 4 en 1**
- **Résistance chimique, mécanique et thermique**
- **Se conserve 24 mois**
- **Sans étiquetage CLP**

Propriétés

- Durcit rapidement en l'absence d'air et en présence de surfaces métalliques.
- Excellente résistance aux impacts, aux vibrations, aux fuites, à la corrosion et à la torsion.
- Les raccords restent démontables.
- Convient aussi bien aux applications de hautes précisions qu'à l'industrie lourde.
- Possède une excellente résistance chimique (résiste à la plupart des huiles et solvants) et thermique (température de -50°C à +180°C).
- Exempt d'étiquetage selon le règlement CLP.
- Produit formulé pour limiter le gaspillage, il présente une durée de vie de 24 mois au lieu de 12 pour les produits similaires sur le marché.

Mode d'emploi

- Dégraisser les supports puis appliquer le produit sur toute la surface.
- Appliquer les pièces en effectuant un mouvement de rotation pour s'assurer que l'adhésif s'étale sur toute la surface et laisser polymériser.
- Essuyer l'excèdent de résine.

Temps de prise: 15 min

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : FIX31339
Aspect : Gel fluide
Couleur : rouge/orange
Odeur : Faible
Densité : 1.12

Caractéristiques techniques

Résistances mécaniques : Couple de rupture: 40 N.m
Température d'usage : De -50°C à + 180°C

Caractéristiques complémentaires

Viscosité: 30 000 mPa.s

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Flacon accordéon de 50 ml
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Conserver dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du soleil et de la chaleur.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois