RCI
Rhône Chimie Industrie

Nettoyant lustrant à sec

FLASHTEX

Produits auto

Nettoie et protège en un seul geste toutes les surfaces dures



Présentation

FLASHTEX nettoie, protège et lustre toutes les surfaces même extrêmement sales.
Sa lingette spécialement tissée et ajourée permet de capturer tous les corps étrangers, sans provoquer de micro-rayures. Permet de retrouver la brillance des peintures.

Points forts

- **Nettoie et lustre**
- **Sans eau**
- **Multiusage**
- **Forme un film protecteur**





Propriétés

- Dépose un film résistant, protégeant ainsi les surfaces traitées en retardant les salissures.
- Utilisable sur peintures neuves ou anciennes, chromes, alu anodisés, inox, vitres, plastiques, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois vernis, mobiliers modernes et stratifiés.
- Protège les carrosseries en déposant un film anti-salissures.: autos, motos, bateaux, cycles, cars, camping-cars, quads, scooters, trains, avions.
- Ravive les plastiques extérieurs qui retrouvent ainsi leur aspect d’origine.
- Enlève les impacts et traces d’insectes sur les calandres et optiques de phares.
- Supprime les traces de bitume présentes sur les bas de caisse.
- Dégraisse des parties vitrées en laissant un film protecteur et brillant.
- Décrasse les jantes sans altérer les alliages légers ni leurs vernis.
- Enlève les résidus de colle fraiche lors de la pose de baie vitrée sans laisser de traces sur les vitres et leurs encadrements: Installateurs, artisans, commerces et services.
- Permet lors de la réalisation de salle de bain de livrer des appareils sans traces.
  Entretien du mobilier urbain du type abri bus, etc.
- Nettoie et lustre des agencements de types, salons de coiffure, mobiliers de magasin, etc.
- Nettoyage de finition avant livraison du matériel et des machines dans l’industrie et les manufactures

Mode d'emploi

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte.

- Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
- Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.
- Après avoir sortie la lingette de la boîte, la mettre à plat sur une main et traiter par petite surface en faisant de légers cercles permettant à la lingette d'emprisonner les microparticules tout en appliquant un film sur la surface.
- Passer ensuite le gant STARFLASH pour éliminer l'excédant de produit et terminer le lustrage.
- Sur les vitres, pour capter les particules les plus fines, nous conseillons de toujours utiliser la microfibre C'TOP propre et sèche, pour ne pas redéposer d'impuretés laissant des traces.

Un essai préalable est recommandé. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : FLA31325
Aspect : Solide
Couleur : Incolore
Odeur : solvanté
Densité : 0,805

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 90%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Boîte de 80 lingettes (200x240mm)
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com