RCI
Rhône Chimie Industrie

Dégrippant lubrifiant refroidisseur

FREEZER

Graisses et lubrifiants

Le froid comme additif technique



Présentation

FREEZER est un dégrippant dernière génération alliant l'efficacité d'un dégrippant haute performance et la force de dilatation des métaux lors de leur exposition au froid.
Cinq fonctions intéressantes : il pénètre, refroidit, dégrippe, lubrifie et il est hydrofuge.

Points forts

- **Dégrippant pénétrant**
- **Refroidissant -43°C**
- **Lubrifiant haute performance**
- **Hydrofuge**







Propriétés

- FREEZER dissout rapidement la rouille et la calamine et permet, par son haut pouvoir pénétrant, de résoudre la plupart des problèmes de grippage.
- Aérosol générant un refroidissement de la zone traitée, FREEZER permet d'atteindre -43°C en 21 secondes d'usage.
- Doté d'un pouvoir lubrifiant élevé, FREEZER diminue au maximum le coefficient de frottement et augmente considérablement la durée de vie des installations.
- Par ses propriétés hydrofuges, FREEZER préserve parfaitement et durablement les ensembles métalliques de la corrosion.
- Garanti sans alcali ni acide ni silicone, FREEZER est compatible avec tous les matériaux usuels.

Mode d'emploi

- Agiter avant usage.
- Pulvériser à environ 5 cm des pièces à traiter durant 5 à 20 secondes en fonction de la réfrigération souhaitée.
- Laisser agir une à deux minutes pour permettre une bonne pénétration.
- Actionner lentement les pièces traitées et progressivement avec plus de force.
- Plusieurs applications de FREEZER peuvent être nécessaires.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : FRE31338
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Extrême pression : Non

Caractéristiques complémentaires

Essais laboratoire en 5 secondes :
- 37,9°C à 3 cm.
- 32,5°C à 5 cm.

En 21 secondes :
- 43°C à 5 cm.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ML
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com