RCI
Rhône Chimie Industrie

Graisse polyvalente au lithium

GRAIFIX Vrac

Graisses et lubrifiants

Multifonction !!



Présentation

GRAIFIX est une graisse marine, multifonction, pour la lubrification de toutes pièces mécaniques, engrenages, roulements à billes, filetages, flèches de grue, etc.
Additivée au lithium, GRAIFIX est utilisable pour le graissage de mouvements rapides et de fortes charges.

Points forts

- **Multifonction**
- **Extrême pression**
- **Anti-usure**
- **Résiste à l'humidité**







Propriétés

Améliore la productivité en réduisant au maximum les fréquences d'application par rapport à une graisse classique.

Forme un film adhérent qui résiste parfaitement aux intempéries, aux températures élevées et aux phénomènes d'usure (extrême pression, centrifugation : jusqu'à 6 000 tours/minute).

Insoluble à l'eau, même à ébullition, GRAIFIX VRAC améliore l'étanchéité et protège durablement les métaux de la corrosion.

Idéal dans les environnements les plus sévères : forte humidité, chaleur, ambiance marine, etc. ...

Mode d'emploi

- Appliquer la graisse sur les organes à traiter.
- Pour la cartouche utiliser la pompe à graisse PAG (YPO71760) ou la pompe à graisse 1 main PAG 1M (YPO80296).
- Pour la cartouche LS utiliser la pompe LS (YPO71827).

Caractéristiques générales

N° de référence : GRA31651

Aspect : Gel Pâteux
Couleur : verte
Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Grade : NLGI : 2
Viscosité : 150 cSt à 40°C NFT60-100.
Nature de l'huile : Minérale
Nature du lubrifiant solide : Lithium
Point de goutte : > 180°C NFT60-102

Caractéristiques complémentaires

Réf. : GRA31651 (Cartouche standard)
Réf. : GRA31654 (Cartouche LS)

- Pénétration travaillée (60 coups) : 265-295 0.1 mm - NFT60-132.
- Point d'écoulement : -7°C - NFT60-105.
- Test 4 billes : > 250 daN - ASTM D2596.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Cartouche de 400ml standard ou LS
Vrac: 5kg, 25 Kg, 50 Kg et 180 Kg
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com