RCI
Rhône Chimie Industrie

Huile blanche à fort pouvoir lubrifiant additivée au PTFE

HUILE PTFE

Graisses et lubrifiants

Lubrification propre



Présentation

HUILE PTFE est une huile blanche, inodore, insensible aux détergents, à l'eau et à la vapeur.. Contact alimentaire fortuit NSF H1, elle protège de la corrosion. Inodore. Elle est compatible avec tous types de joints.
Peut être utilisée comme anti adhérent des colles et des bitumes.

Points forts

- **Résiste à l'eau, à la vapeur et aux détergents**
- **Contact alimentaire fortuit NSF H1 : N°142074**
- **Protège de la corrosion**
- **Inodore**






Propriétés

- Permet une excellente lubrification dans les conditions de services des plus sévères de - 20°C à + 200°C.
- Réduit durablement la friction entre les pièces plastique ou métallique en les protégeant contre la corrosion.
- Recommandée pour une lubrification « propre » des paliers, roulements même lourdement chargés, charnières, ressorts, outillages, glissières ou chaînes.
- Compatible avec tous types de joints en nylon, caoutchouc, silicone et néoprène.
- Elle constitue le lubrifiant idéal pour les machines exposées aux intempéries.
- Recommandée dans l'industrie agro-alimentaire :HUILE PTFE autorisée au contact alimentaire fortuit, permet la lubrification des machines dans l'industrie agroalimentaire : convoyeurs, chaînes d'embouteillages et de conditionnements, glissières, chaînes, etc.
- Travaux routiers et BTP :Outre ses qualités lubrifiantes, HUILE PTFE est un excellent anti adhérent à fort pouvoir rémanent pour les colles et les bitumes.
- Elle peut être ainsi utilisée sur les finishers et bennes de transport sans altérer les performances des bitumes.
- Lubrification des pièces tournantes des matériels de salage et protection des carrosseries et châssis contre les projections de de sel.

Mode d'emploi

- Prêt à l'emploi, le produit est fluide et peut être utilisé en pulvérisation.

- Bien agiter avant utilisation.
- Pulvériser sur les surfaces à lubrifier ou à protéger.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : HUI05840
Aspect : Liquide
Couleur : Blanche
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Nature de l'huile : Minérale
Nature du lubrifiant solide : PTFE
Température d'usage : -20 à +200°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com