Détergent fontaine et décontaminant bore à mousse contrôlée

HYDRONET

Nettoyants détergents détartrants

Nettoyant prêt à l'emploi pour fontaine HYDROJET

Présentation

HYDRONET est une solution aqueuse prête à l'emploi, non moussante, pour le dégraissage de pièces plastiques et/ou de pièces en acier, fonte, aluminium en fontaîne de dégraissage haute pression. Nettoyant et décontaminant Bore.

Points forts

- **Phase aqueuse**
- **Faiblement moussante**
- **Tous métaux**
- **Aspersion très haute pression**
- **Protection anticorrosion temporaire**
- **NSF A1 n° 164408**



Propriétés

- Détergent soluble dans l'eau de pH faiblement alcalin, s'emploie parfaitement sur la plupart des plastiques, des métaux ferreux et non ferreux, etc., dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.
- Utilisable jusqu'à 70°C, nécessaire pour éliminer le Bore.
- Peu moussant, compatible avec les systèmes d'aspersion très haute pression.
- Contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire.
- Enregistrement NSF A1 (nettoyant général) n°164408 pour un usage en industrie agroalimentaire.

Mode d'emploi

- S'utilise, sans aucune dilution, directement dans la cuve de notre fontaine HYDROJET.

REMARQUE :

- Le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations.

- Compte tenu du dégraissage très efficace, nous recommandons de bien sécher les pièces pour éviter tout risque de corrosion.
- Vous pouvez également appliquer un film protecteur pour un stockage plus long avec notre produit PROTECTOL.

Caractéristiques générales

N° de référence : HYD05845
Aspect : Liquide
Couleur : Jaune limpide
Odeur : Faible
Densité : 1

Caractéristiques techniques

pH : 9,5
Anti-corrosion : Oui

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 20 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.