

Peinture de finition en phase aqueuse

HYDROLAQUE

Peintures et revêtements spéciaux

Finition acrylique haute performance



Présentation

HYDROLAQUE est une peinture de finition et de retouche en aérosol, avec un fort pouvoir couvrant et de bonnes propriétés anticorrosion.

Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, HYDROLAQUE est faiblement odorant et sèche rapidement.

Garanti sans solvant chloré, sans toluène, sans xylène, sans solvants aromatiques et propulsé avec un gaz ininflammable.

Points forts



Fort pouvoir couvrant



Phase aqueuse



Rapide à mettre en œuvre



Intérieur extérieur

Propriétés

- HYDROLAQUE est destiné à la retouche des équipements et des machines dans tous les secteurs d'activités exigeant une manipulation rapide et une protection longue durée.
- Son format aérosol permet une mise en œuvre rapide sans souiller du matériel d'application et limitant ainsi les opérations de nettoyage fastidieuses.
- Applicable sur de nombreux supports, acier, bois, certains plastiques (en cas de doute appliquer un primaire type UNIPRIM), béton, alu ou galva, HYDROLAQUE possède un fort pouvoir couvrant et protecteur.
- Proposé en teinte RAL brillante.

Mode d'emploi

Préparation du support :

- Appliquer la peinture sur fond sec uniquement, dépoussiérer, dégraisser et légèrement poncer.
- Pour une protection optimale, traiter les tâches d'oxydation qui ne s'éliminent pas au brossage avec notre convertisseur RUSTOP.

Application:

Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation pendant 2 minutes jusqu'au décollement de la bille.

- Pulvériser sur le support à environ 20 cm en couches croisées.
- Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Temps de séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :

- Hors poussière: 15 minutes
- Manipulable: 40 minutes
- Complet: 24 heures

- Séchage forcé: 15 minutes à 80°C et 20 minutes à 60°C

Rendement théorique: 1 aérosol pour environ 2m²

Température de mise en oeuvre : > 10°C et < 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence: HYD31695

Aspect: Liquide

Couleur: Teinte RAL

Odeur: Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion: Oui

Diluant: Eau

Finition: Finition

Phase: Aqueuse

Température d'usage: > 10°C et < 35°C

Bicomposants: Non

Caractéristiques complémentaires

Aspect brillant: (> 90 Ubs)

Réf. : HYD31695P1003 (jaune RAL1003),

Réf: HYD31695P3020 (rouge RAL3020),

Réf: HYD31695P5015 (bleu RAL5015),

Réf: HYD31695P6005 (vert RAL6005),

Réf: HYD31696P7042 (gris RAL7042),

Réf: HYD31695P9005 (noir RAL9005),

Réf: HYD31696P9010 (blanc RAL9010),

Réf: HYD31697 (Teinte vive)

Réf: HYD31698 (Teinte pastel)

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Pourcentage COV: 47 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 400ml

Type de conditionnement: Aérosol

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Température de stockage: Température ambiante

Durée de stockage conseillée: 12 mois