RCI
Rhône Chimie Industrie

Désinfectant chlore multi-usage

HYPOSODIX

Désinfectants

Permet la désinfection de toutes les surfaces ou matériels



Présentation


HYPOSODIX est une solution d'hypochlorite de soude à 12.5 % de chlore actif (chlore 48°) pour la désinfection bactéricide, levuricide et fongicide de toutes les surfaces ou matériels

Points forts

- **Bactéricide, levuricide et fongicide**
- **Utilisable en milieu alimentaire**
- **Agent blanchissant**
- **Non moussant**







Propriétés

- Permet la désinfection de toutes les surfaces ou matériels.
- Utilisé également dans les circuits d'eau sanitaire pour des traitements chocs lors des purges de nettoyage et de rinçage des ballons ECS (Eau Chaude Sanitaire).Ses caractéristiques oxydantes puissantes lui confèrent une action efficace sur la légionnelle.
- En traitement continu apporte une protection contre les bactéries et les micro-organismes dans les circuits d'eau.
- Produit oxydant pouvant aussi bien être utilisé pour blanchir différents supports.
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

Traitement de surface :

- S'utilise en bain, pulvérisation ou essuyage dilué dans l'eau froide de 0.5 à 2 %.

Sols, murs, carrelages, sanitaires :

- Diluer 50 ml d'HYPOSODIX dans 10 L d'eau froide et laver.

- Laisser agir 5 mn puis rincer.

Pour les toilettes :

- Verser directement sur la paroi de la cuvette 30 ml d'HYPOSODIX et laisser agir 15 mn environ.

Pour les poubelles, vide- ordures :

- Diluer 50 ml d'HYPOSODIX pour 1 L d'eau, laisser agir 15 mn, puis rincer.

Traitement de circuit :

- S'utilise par injection dans les bassins, circuits réservoirs à l'aide d'une pompe doseuse ou directement dans le bassin.

Traitement continu :

- Introduire initialement 15 à 30 ml par m3 d'eau, la concentration en chlore libre dans les circuits doit être maintenue de 1 à 2 ppm.
- Le contrôle du maintien de la concentration peut être contrôlé avec CHLORTEST (YCH70390) et les quantités à réinjecter seront fonction des caractéristiques du circuit.

Traitements chocs :

- Pour assainir un circuit pollué, les quantités peuvent être augmentées de 5 à 6 ppm soit 75 à 90 ml .

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : HYP05940
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune
Odeur : Chlorée
Densité : 1,2

Caractéristiques techniques

pH : 14

Caractéristiques complémentaires

Usages recommandés :

Désinfection des installations sanitaires (cuvettes de toilettes, drains, éviers, etc.) en versant.

Désinfection du matériel et des instruments par immersion / trempage.

Désinfection des surfaces dures en essuyant ou frottant.

Désinfection des surfaces dures (p. Ex. Drains, éviers) en versant.

Désinfection des équipements / matériaux par pulvérisation automatique dans des systèmes fermés (tunnels).

Désinfection des surfaces dures en contact avec de l'eau potable.

Désinfection des surfaces dures par pulvérisation (basse pression).

Désinfection des surfaces dures (canalisations, tubes, membranes séparatrices / échangeurs d'ions et réservoirs de machines de remplissage ou similaires) dans les zones destinées à l'alimentation humaine et animale (production de boissons, production laitière, arrosage en serre, etc.) par circulation (CIP).

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 0
Type de formulation : EC
MA : Hypochlorite de sodium (CAS:7681-52-9) : 12.5 % (m/m).
N° inventaire : FR-2022-0026-02-01
Activité : Usage professionnel avec certibiocide

TP : TP02 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
TP04 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Activité	Normes	Conditions propreté	Conditions saleté	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697 EN 1650	0,40%	3,00%	5 min
Bactéricide + levuricide		1,00%	3,00%	15 min
Bactéricide + Levuricide + Fongicide		1,50%	4,00%	15 min

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 20 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Pour une conservation optimale du produit, stockage obligatoire en emballage d'origine bien fermé, entre 5° et 25°C .
Temperature de stockage : Entre 5 et 25°C
Durée de stockage conseillée : 5 mois