

Peinture de traçage pour terrains de sports en herbe ou stabilisés

LIGNOTOP ECO

Peintures et revêtements spéciaux

Concept "basse consommation"



Présentation

LIGNOTOP ECO est une peinture blanche prête à l'emploi "basse consommation" de très haute qualité, élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés.

Brillante et réfléchissante.

Résistante aux intempéries.



Points forts



Haute qualité "basse consommation"




Prêt à l'emploi



Résiste aux intempéries



Excellente adhérence sur substrats végétaux ou minéraux



Propriétés

- Grâce à sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, LIGNOTOP ECO est brillante et réfléchissante.
- Grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant, LIGNOTOP permet un traçage parfait.
- Peinture microporeuse et non phytotoxique, LIGNOTOP permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant.
- Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
- La peinture LIGNOTOP ECO est résistante aux intempéries, comme aux tacles glissés, ce qui permet d'espacer l'application.
- LIGNOTOP ECO est exempt d'ammoniaque ou d'éther de glycol.

Mode d'emploi

- LIGNOTOP ECO s'utilise uniquement avec notre machine de traçage TRACILBC (YTR72349) et sa buse femelle (YZB10034U).
- Agiter le produit avant emploi et verser directement tel quel dans le réservoir.
- Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
- 1 litre permet de tracer de 110 à 140 mètres linéaires (données obtenues avec notre matériel d'application).
- Le matériel d'application est nettoyé à l'eau ou avec notre détergent PROCERT.

- Norme AFNOR NFT 36005 Famille I classe 7b2.

Température de mise en oeuvre : Entre 5°C et 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : LIG06093

Aspect : Liquide

Couleur : Blanc

Odeur : Faible

Densité : 1,19

Caractéristiques techniques

pH : 9

Anti-corrosion : Non

Diluant : Eau

Finition : Marquage

Phase : Aqueuse

Bicomposants : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0,01 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 10 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante hors gel

Durée de stockage conseillée : 12 mois