RCI
Rhône Chimie Industrie

Absorbant industriel alimentaire

LITABSORB

Absorbants et essuyage

Absorbe tous les liquides !



Présentation

LITABSORB est un composé de terre de diatomée calcinée à 900°C sous forme de granulés.
Actif sur tous les liquides (huiles, eaux usées, graisses, hydrocarbures, pyralène, acides, produits dangereux, fuels, etc.) lors d'un déversement accidentel.
Facile d'utilisation, permet une remise en état rapide de l'espace souillé.

ZÉRO

Points forts

- **Spécial routier (AFNOR P98-190)**
- **Absorbe tous les liquides**
- **Neutre vis à vis des acides**
- **Ininflammable et antidérapant**







Propriétés

- Agit sur tous les types de liquides.
- Neutralise les acides absorbés (à l'exception de l'acide fluorhydrique).
- A subi un traitement anti-poussière et est utilisable dans le secteur alimentaire conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Facilite les opérations de nettoyage tout en garantissant la sécurité du personnel par ses propriétés antidérapantes.
- Présente l'avantage de rester solide même après saturation de liquide et s'élimine aisément par balayage, pelletage ou aspiration.
- Naturellement ignifugée, diminue les risques d'incendie et d'explosion des liquides combustibles et permet d'étouffer rapidement les incendies de petites ampleurs.
- Par absorption et frottement, nettoie également les vieux sols encrassés dans les garages et industries.
- Conforme à la norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier national afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

Mode d'emploi

- Epandre une fine couche de LITABSORB sur les surfaces souillées.
- Conformément à la législation sur l'emploi des absorbants, dans le secteur alimentaire. Les absorbants doivent être évacués dès que leur utilisation n'est plus indispensable.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Pouvoir absorbant	granulométrie fine 18/50 (mesh)	granulométrie très fine 25/50 (mesh)
Eau	149%	136%
Hydrocarbures	158%	152%

Caractéristiques générales

N° de référence : LIT06100
Aspect : Poudre
Couleur : marron
Odeur : Inodore
Densité : 0,6

Caractéristiques techniques

Caractère absorbant : Tout liquide
Pouvoir absorbant : 18/50
Eau: 149%
Hydrocarbure: 158%

25/50
Eau: 136%
Hydrocarbure: 152%
Granulométrie : 18/50 (mesh): fine | 25/50 (mesh): Tres fine
Température d'usage : Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

18/50 correspond à 80% des granulats entre 0.5 et 1.5mm.

- Réf. : LIT06102 (LITABSORB 18/50, sac de 50L)

20/50 correspond à 80% des granulats entre 0.3 et 0.7mm.

- Réf. : LIT06100 (LITABSORB 25/50, seau de 30L)
- Réf. : LIT06101 (LITABSORB 25/50, sac de 50L)

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Seau de 30 L ou sac de 50 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com