RCI
Rhône Chimie Industrie

Huile de vaseline

LUBSTRIKE

Graisses et lubrifiants

Qualité codex



Présentation

LUBSTRIKE est une huile de vaseline qui permet la lubrification longue durée de tout matériel dans l'industrie agroalimentaire.

Points forts

- **Qualité codex**
- **Longue durée**
- **Insoluble**
- **Incolore et insipide**
- **Homologation FDA**

Propriétés

- Contient une huile de qualité codex spécialement élaborée pour limiter au maximum sa volatilité une fois en service.
- Possède de bonnes propriétés anti-usure.
- Permet la lubrification longue durée de tout le matériel de l'industrie agroalimentaire : machines de fabrication, de conditionnement, moules, etc.
- Compatible avec tous les matériaux usuels : joints caoutchouc, silicone, néoprène, métal, etc.
- Totalement insoluble à l'eau et à la vapeur, LUBSTRIKE assure une excellente étanchéité.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi. Pulvériser à 20 cm du support à traiter.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : LUB31775
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Viscosité : 14 mm²/s (40°C)
Nature de l'huile : Minérale

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 35,30%

Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois