RCI
Rhône Chimie Industrie

Lubrifiant pour chaines et câbles

LUTOR

Graisses et lubrifiants

Pénétration rapide et action longue durée

Présentation

LUTOR est un lubrifiant à base d'huile minérale et d'additif anti-usure spécialement conçu pour maintenir en bon état de fonctionnement tous les systèmes de convoyage par câbles et chaînes.

Points forts

- **Fluide et adhérent**
- **Pénetration rapide**
- **Résiste à l'oxydation**
- **Compatible avec tous les materiaux usuels**

Propriétés

- Protège parfaitement contre l'usure abrasive et augmente considérablement la durée de vie des installations.
- Parfaitement hydrophobe, LUTOR préserve les structures métalliques de la corrosion.
- Présente l'avantage d'adhérer parfaitement aux revêtements traités tout en restant fluide évitant ainsi tout blocage des mécanismes lors du fonctionnement ou de la remise en service.
- Par sa résistance à l'oxydation, LUTOR agit durablement sans nécessiter de renouveler les applications.
- Convient tout particulièrement pour lubrifier les câbles de compteur de vitesse, élingues de grue et monte-charge, câbles de drague, de remontées mécaniques, chaînes transporteuses de convoyeurs, etc.
- S'applique sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux ferreux et non ferreux, alliages légers, élastomères, etc.).

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à 20 cm des zones à traiter.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : LUT31800
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Viscosité : 43,7 mm²/ s (40°C)
Nature de l'huile : Minérale
Température d'usage : - 4 à + 80° C.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 34,20%
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois