RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture de traçage pour terrains de sports

MATCHLINE

Peintures et revêtements spéciaux

Concept de traçage avec une peinture concentrée et lumineuse



Présentation

Peinture blanche concentrée de haute qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport.
Résistance aux intempéries. Brillante et réfléchissante. Norme AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 7b2.

ZÉRO

Points forts

- **Sans danger pour les sportifs, les applicateurs et l'environnement**
- **Brillante et réfléchissante**
- **Résistance aux intempéries**
- **Excellente adhérence sur substrats végétaux ou minéraux**






Propriétés

- A base de copolymères acryliques en phase aqueuse, MATCHLINE est totalement sans danger pour les sportifs, les applicateurs et l'environnement.
- De part sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, MATCHLINE est brillante et réfléchissante.
- Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
- Peinture microporeuse : permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant.
- La peinture MATCHLINE est résistante aux intempéries, aux tacles glissés, ce qui permet d'espacer l'application.
- Peinture facilement biodégradable
- Non phytotoxique.
- Norme AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 7b2.
- Conforme à la directive COV2004/42/CE.
- Réversible gel / dégel

Mode d'emploi

- Agiter le produit.
- Prendre 1 volume de MATCHLINE.
- Pour un premier traçage : Ajouter progressivement 4 à 5 volumes d'eau.
- En entretien : Ajouter 4 à 8 volumes d'eau en mélangeant régulièrement.
- Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
- Nous recommandons l'utilisation d'une de nos machines de traçage.
- Néanmoins cette qualité de peinture convient à tout type de matériel de traçage présent sur le marché.

Température de mise en oeuvre : > 10°C et < 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : MAT06150
Aspect : Liquide
Couleur : Blanc
Odeur : Faible
Densité : 1,78

Caractéristiques techniques

pH : 11
Anti-corrosion : Non
Diluant : Eau
Finition : Marquage
Phase : Aqueuse
Bicomposants : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0,5 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 15 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante hors gel
Durée de stockage conseillée : 12 mois

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com