RCI
Rhône Chimie Industrie

Mousse lubrifiante

MEGALUB

Graisses et lubrifiants

Elle s'infiltre partout !

Présentation

A base d'huiles minérales spécifiques et synthétiques dopées par des additifs extrême pression, MEGALUB permet une lubrification optimale préventive et curative de toutes les installations telles que les convoyeurs.

Points forts

- **Mousse lubrifiante**
- **Infiltration optimale**
- **Hydrophobe et adhérente**
- **Compatible avec tous les materiaux usuels**
- **Diffuseur multiposition**

Propriétés

- Forme, sur les subjectiles traités, une mousse à résorption lente qui s'infiltre d'elle-même dans les interstices tels que les maillons, sans coulure.
- Convient tout particulièrement pour la lubrification à cœur des chaînes, câbles, glissières, tot-liner, crémaillères, roulements, gonds, rideaux de garage, etc.
- Parfaitement hydrophobe et adhérent, MEGALUB agit durablement et préserve les métaux de la corrosion.
- Réduit au maximum le coefficient de frottement et prolonge la durée de vie des mécanismes.
- Garanti sans alcali ni acide, ni silicone, MEGALUB est compatible avec tous les métaux sans empêcher l'adhérence des produits éventuels de finition.
- Dispose également d'une bonne résistance thermique (de -5 à +190°C).
- Équipé d'une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l'aérosol.

Mode d'emploi

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à traiter.
- De préférence, laisser agir 1 à 2 minutes avant la mise en service des mécanismes.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : MEG31860
Aspect : Liquide
Couleur : Jaune
Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Viscosité : 47 mm²/s (40°C)
Nature de l'huile : Minérale et synthétique
Extrème pression : Oui
Température d'usage : -5°C à +190°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 20%
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com