RCI
Rhône Chimie Industrie

Lubrifiant insoluble au bisulfure de molybdène

MOLDEN Vrac

Graisses et lubrifiants

Elle s'accroche !



Présentation

MOLDEN est une graisse lubrifiante renforcée au graphite et au bisulfure de molybdène pour la lubrification sous fortes charges mais faible vitesse.

ZÉRO

Points forts

- **Graisse noire**
- **Insoluble à l'eau**
- **Extrême pression**
- **Faible vitesse**

Propriétés

- Possède un haut coefficient d’adhérence au support évitant le fluage.
- Maintient en permanence un film suffisamment épais pour séparer les rugosités des surfaces en contact.
- Est utilisé pour applications sévères, galets et roulements sous fortes charges mais faible vitesse, dans les TP ou graissage des marteaux brise-roches.
- Permet la lubrification des frottements et glissements sévères, axes lisses, cardans, cannelures, etc, après avoir éliminé de préférence l’ancien lubrifiant.

Mode d'emploi

- Appliquer sur les surfaces à traiter.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : MOL06180
Aspect : Pâte
Couleur : Noire
Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Grade : NLGI : 2
Nature de l'huile : Minérale
Nature du lubrifiant solide : Graphite Bisulfure de molybdène
Point de goutte : > 200Kg
Température d'usage : -20°C à +140°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 400 g
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois