

Lubrifiant multifonction MULTI VG H1

Graisses et lubrifiants

VG mais pas que !




Présentation

Lubrifiant multifonction 100 % végétal, aux 100 usages, MULTI VG H1 est un fluide dégrippant, hydrofuge, dérouillant, dégraissant, protecteur et rénovateur plastique, brillant, anti-adhérent, etc.



Points forts

- Lubrifiant dégrippant multiusage
- Sans COV
- NSF H1
- 100 % végétal
- Sans MOSH/POSH ni MOAH
- Usage tête en haut tête en bas



Propriétés

- MULTI VG H1 est la solution idéale pour dégripper et lubrifier en une seule étape les mécanismes bloqués (serrures, boulons, écrous, poulies, charnières, robinets, mandrins, etc).
- MULTI VG H1 est particulièrement recommandé en industrie agro-alimentaire, car garanti sans MOSH/POSH ni MOAH.
- MULTI VG H1 est également homologué NSF H1.
- Fluide 100% végétale, sans COV et sans OGM ou pesticides résiduels, MULTI VG H1 est très pénétrant, fortement désoxydant et débituminant.
- S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.).

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Aérosol multi position.

- Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter.
- Laisser 1 à 2 minutes avant de manipuler les pièces à démonter.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : MUL31894

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune

Odeur : faible

Caractéristiques techniques

Point éclair : > 100°C ISO2719

Viscosité : 4 cSt NF EN3104 (40°C)

Nature de l'huile : Végétale

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 400 ml

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.