Solvant dégraissant d'origine végétale

NATUFIBRE

Diluants et solvants

Naturellement efficace !



Présentation

NATUFIBRE dégraissant d'origine végétale, permet en une seule opération de nettoyer et épanouir les fibres des câbles optiques. Sans résidu, facilite leur soudure. Non COV.

ZÉRO

Points forts

- **Formule exclusive**
- **Dégraissant d'origine végétale**
- **Haut pouvoir dégraissant**
- **Permet de souder la fibre**







Propriétés

- Permet d'éliminer les graisses ioniques et organiques de la fibre et favorise son "épanouissement".
- Dégraisse les connecteurs, les cordons optiques ou encore les tubes et faisceaux optiques.
- Pratiquement inodore, est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs*.
- Ininflammable et doté d'un point éclair supérieur à 160°C, supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX.
- Non COV, NATUFIBRE n'est pas visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Sans aucune substance inscrite au tableau des maladies professionnelles, ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (décret 2002/680).
- Ne présente également pas de classement selon le règlement REACH (CE) n°1272/2008.
- * Toujours réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures.

Mode d'emploi

- S'utilise en pulvérisation, brossage ou en trempage.
- S'élimine à la soufflette ou par essuyage avec nos chiffons professionnels type C'TEC.

Caractéristiques générales

N° de référence : NAT06360
Aspect : Liquide
Couleur : jaune à ambre
Odeur : faible
Densité : 0

Caractéristiques techniques

Point éclair : 170°C
IKB : 40
Vitesse d'evaporation : 0,01 (Ac.butyle: 1)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.