

Solvant dégraissant d'origine végétale

## NATUSOLV Vrac

Diluants et solvants

*Naturellement efficace !*



### Présentation

Solvant dégraissant d'origine végétale à fort pouvoir dégraissant et sans COV.

### Points forts

- Origine végétale
- Non COV et ininflammable
- Haut pouvoir dégraissant
- Excellent pouvoir de décantation

### Propriétés

- NATUSOLV dissout les graisses, les huiles, les résidus de combustion, la plupart des encres, les bitumes ainsi que les traces de colle.
- Pratiquement inodore, NATUSOLV nettoie et dégraisse toutes les pièces mécaniques sans risque de corrosion des métaux.
- Il est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs\*.
- Excellent pouvoir de décantation qui permet de travailler en fontaine de nettoyage avec du produit propre.
- Ininflammable et doté d'un point éclair supérieur à 160°C, NATUSOLV en vrac supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX.
- Non COV, NATUSOLV n'est pas visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Sans aucune substance inscrite au tableau des maladies professionnelles, NATUSOLV vrac ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (décret 2002/680).
- L'aérosol NATUSOLV est doté d'un buse spécifique TECHNIJET utilisable "tête en haut/tête en bas" et d'un propulseur à gaz ininflammable.

\* Toujours réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures.

### Mode d'emploi

- Produit prêt à l'emploi.
- S'utilise en pulvérisation brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.
- S'élimine à la soufflette ou par essuyage avec nos chiffons professionnel C'TEC.

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** NAT06380  
**Aspect :** Liquide  
**Couleur :** jaune clair à incolore  
**Odeur :** faible  
**Densité :** 0,86

## Caractéristiques techniques

**Point éclair :** 170°C

**IKB :** 40

**Vitesse d'évaporation :** 0,01 (Ac.butyle: 1)

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 6 L, 30 L, 60 L, 210 L

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.