Solvant dégraissant d'origine végétale

NATUSOLV Vrac

Diluants et solvants

Naturellement efficace !



Présentation

NATUSOLV est un solvant à fort pouvoir dégraissant.
Formule haute sécurité, pratiquement inodore, non COV et présentant un haut point éclair.

ZÉRO

Points forts

- **Solvant d'origine végétale**
- **Haut pouvoir dégraissant**
- **Non COV, inodore et ininflammable**
- **Excellent pouvoir de décantation**

Propriétés

- Dissout les graisses, les huiles, les résidus de combustion, la plupart des encres, les bitumes ainsi que les traces de colle.
- Nettoie et dégraisse toutes les pièces mécaniques sans risque de corrosion des métaux.
- Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs*.
- Excellent pouvoir de décantation qui permet de travailler en fontaine de nettoyage avec du produit propre.
- Ininflammable et doté d'un point éclair supérieur à 160°C, NATUSOLV en vrac supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX.
- N'est pas visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Sans aucune substance inscrite au tableau des maladies professionnelles, NATUSOLV vrac ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (décret 2002/680).
- L'aérosol NATUSOLV est doté d'un buse spécifique TECHNIJET utilisable "tête en haut/tête en bas" et d'un propulseur à gaz ininflammable.

** Toujours réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures.*

Mode d'emploi

- Produit prêt à l'emploi.
- S'utilise en pulvérisation brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.
- S'élimine à la soufflette ou par essuyage avec nos chiffons professionnel C'TEC.

Caractéristiques générales

N° de référence : NAT06380
Aspect : Liquide
Couleur : jaune clair à incolore
Odeur : faible
Densité : 0,86

Caractéristiques techniques

Point éclair : 170°C
IKB : 40
Vitesse d'evaporation : 0,01 (Ac.butyle: 1)

Caractéristiques complémentaires

Agrément aéronautique suivant la Norme AIR 0011: n°3738 (solvant dégraissant non COV)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 6 L, 30 L, 60 L, 210 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com