RCI
Rhône Chimie Industrie

## Anti-adhérent soudure

# PARASOUD

Protections et traitements de surfaces

***Formule liquide en phase aqueuse***



## Présentation

PARASOUD est élaboré en partenariat avec des professionnels industriels, c'est un anti-adhérent soudure contre les projections de grattons.
Présentation en liquide à pulvériser, s'élimine par simple rinçage à l'eau.

ZÉRO

## Points forts

- **Anti-adhérent sur base aqueuse**
- **Agents anticorrosion**
- **Ne génère pas de criques**
- **N'empêche pas l'adhérence des peintures**









## Propriétés

- Protège parfaitement les buses et les outils destinés aux opérations de soudage à rare ou semi-automatiques type MIG.
- Elaboré pour la protection des buses et des pièces à souder,  s'élimine par simple rinçage à l'eau.
- Ne contient pas de silicones et ne perturbe pas la mise en peinture ultérieure.
- Des agents anticorrosion empêchent la formation de rouille après soudure.
- Ne dégage pas de fumées lors de la soudure et ne tache pas.
- La soudure ne forme pas de cratères et ne génère pas de criques.
- Convient pour tous les diamètres de fils d'apport et les opérations a forte intensité.
- Ne s'enflamme pas lors des opérations de soudage.

## Mode d'emploi

- S'emploie pur au pulvérisateur.
- Pulvériser sur les zones à souder ainsi que sur la buse.
- Rincer à l'eau en essuyant avec un chiffon pour l'élimination des résidus de produit.
- Après essais,  peut être utilisé en dilution jusqu'à 20 % dans l'eau.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** PAR06610
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** incolore
**Odeur :** sans parfum
**Densité :** 1,02

## Caractéristiques techniques

**pH :** 7,3
**Anti-corrosion :** Oui
**Point éclair :** 100

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 1 L, 5 L, 30 L
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante
**Durée de stockage conseillée :** 48 mois