RCI
Rhône Chimie Industrie

Ruban adhésif de fixation

PICOFIX

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Fixer tout, partout avec PICOFIX !



Présentation

PICOFIX est un ruban adhésif de fixation auto-agrippant amovible fonctionnant sur le principe du bouton pression.
L'accroche invisible est optimale par enclenchement sur simple pression mais reste réversible.

ZÉRO

Points forts

- **Fixation provisoire et invisible**
- **Rapide et amovible**
- **Adapté à de nombreux supports**
- **Résistance de -30°C à +90°C**







Propriétés

- Idéal pour des fixations provisoires et invisibles comme la fixation de panneaux, d'éléments structurels, d'enseignes, d'outils, de tapis auto, d'équipements audio ou vidéo, etc.
- Les objets restent disponibles et ré-accrochables indéfiniment.
- Supporte des charges légères ou lourdes jusqu'à 5 fois supérieures à une configuration standard de sangle/crochet.
- Bénéficie d'une structure tissée en polyamide avec un traitement PU.

Mode d'emploi

- Avant d'appliquer PICOFIX s'assurer que la surface est propre et exempte de graisse.
- En fonction des pièces à dégraisser utiliser SENSICLEAN, SOLVAPURE ou tout autre dégraissant de notre gamme adapté aux supports à traiter.
- Couper la longueur requise et appliquer sur la surface.
- Répéter la manipulation sur la surface opposée.
- Presser les parties ensemble fermement.
- Un temps de prise de l'adhésif d'environ 30 mn peut s'avérer nécessaire.

Température de mise en oeuvre : 15 à 30°C

Caractéristiques générales

N° de référence : PIC32030
Aspect : Solide
Couleur : Gris
Odeur : Inodore
Densité : Solide

Caractéristiques techniques

Résistances mécaniques : Résistance de la fermeture: 35N/cm²
Température d'usage : de -30°C à 90°C

Caractéristiques complémentaires

Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle : 5,4mm
Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle: 4,5mm
Poids sans colle: 27 g/m
Poids avec colle: 45 g/m

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Contient MOSH/MOAH : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Rouleau de 25 mm x 1m
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS non disponible

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.