RCI
Rhône Chimie Industrie

Fontaine biologique mini
OPTIMUM MINI



Présentation

OPTIMUM MINI est une fontaine de dégraissage biologique transportable qui nettoie vos pièces sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Elle fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensio-actifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.
Elle nettoie à température ambiante.
Elle s'utilise avec les produits suivants :
BIONETOI TOUT : solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques de pH neutre, sans composés toxiques, sans étiquetage de sécurité et ininflammable.
BIODIGER MINI : Sous forme de tablette, concentré de micro-organismes de classe 1 qui épurent en continu le bain de nettoyage en biodégradant les huiles et les graisses. Elles réduisent également les boues et les odeurs.
L'oxygénation du bain va permettre une biodégradation accélérée et l'ajout d'une pastille de BIODIGER MINI (4 à 6 sem.) dans la solution, permet de renouveler la population de micro-organismes.

Points forts

- **Portable et polyvalente**
- **Efficace et économique**
- **Respect de l'environnement**
- **Maîtrise du budget consommable**





Mode d'emploi

Se référer à la notice technique.

Caractéristiques générales

N° de référence : POPM2000

Caractéristiques du matériel

- Dimensions (mm) capots fermés : L710 x l440 x h 360
- Dimensions (mm) capots ouverts : L1160 x l440 x h400
- Dimensions de l'espace de nettoyage (mm) : L490 x l320 x h180
- Poids à vide : 9,8 kg
- Volume réservoir : 10 litres
- Charge utile :
  Sur un capot : 10 kilos
  Sur les deux capots, uniformément répartie : 40 kilos (20 kg/capot)
  Dans l'évier : 30 kilos

- Mobilité : 2 poignées de transport. Déplacement et rangement à l'horizontal
- Outils : Brosse interchangeable
- Débit pompe : 600 litres/heure
- Puissance de la pompe : 8 W
- Alimentation : 220-240 V
- Consommation électrique : 60 Wh pour 12 heures d'utilisation
- Niveau sonore : <70 dB
- Matière : PE
- Filtration : Filtre coupelle inox 700 µm

Utilisation nomade : peut être utilisée dans un véhicule via une prise "allume cigare" 12V et d'un convertisseur 12V-220V.

- Fontaine portable: 2 poignées de transport pour plus de mobilité. Fermeture des capots aimantés.
- Nettoyage à température ambiante : simple et efficace.
- Vidange simplifiée : les poignées intégrées à la cuve facilite la vidange via le bec verseur intégré.
- Maintenance simplifiée : pompe et interrupteur interchangeables sans outils.
- Espace de nettoyage ergonomique : capot multifonctions : repose pièces, égouttage, rangement et protection du pinceau.
- Nettoyage en temps masqué : logement du pinceau dans le capot pour nettoyage en aspersion.

Sécurité

Lors des opérations de nettoyage, il est conseillé de porter des EPI.
Ne pas vidanger dans la fontaine de produits inflammables, solvant, essence ou huile de vidange.

Pour plus d'informations, se référer à la notice technique.

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com