

Nettoyant carrosserie antistatique professionnel

PROCAR

Produits auto

Redonne aux carrosseries leur éclat et leur brillance d'origine !



Présentation

PROCAR est exempt de soude et potasse caustique.

Il a été spécialement conçu pour résoudre tous les problèmes du nettoyage de véhicules industriels et de tourisme, sans altérer les peintures, métaux, ni caoutchouc.

Ses performances peuvent être mises à profit dans de nombreuses autres applications telles que le nettoyage de panneaux de signalisation, délinéateurs, cabines de péages et de toute autre surface fortement souillée.

Points forts



Nettoyant surpuissant




Antistatique



Sans action mécanique



Finition brillante



Propriétés

- Rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, châssis, jantes, etc., tout en assurant une finition brillante, sans trace ni coulure.
- Permet en une seule opération, d'éliminer le film statique, les salissures de gasoil, souillures d'insectes et autre pollution sans nécessiter d'action mécanique.
- Conforme à l'arrêté relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

PROCAR s'utilise en lavage manuel ou automatique, par pulvérisation classique ou canon à mousse (machine à vapeur ou à eau chaude, portique de lavage).

- Pulvériser sur support sec de bas en haut.
- Laisser agir quelques instants sans laisser sécher puis rincer à l'eau.

LAVAGE MANUEL :

- Diluer à 5 % dans l'eau.

- Rincer abondamment à l'eau sous pression (60 à 90 bars), froide ou chaude.

LAVAGE AUTOMATIQUE EN MACHINE A VAPEUR OU A EAU CHAUDE : La dilution préconisée est fonction du type de matériels employés.

- D'une manière générale, il est conseillé de diluer de 0,5 à 2 % en solution finale.

Remarque : l'application sur carrosserie chaude ou exposée au soleil entraînant le séchage du produit avant rinçage est déconseillée.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PRC07150

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune

Odeur : Faible

Densité : 1,05

Caractéristiques techniques

pH : 12,4

Anti-corrosion : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L, 60 L, 220 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante