RCI
Rhône Chimie Industrie

Détartrant rénovateur en gel

RENOVAC GEL

Nettoyants détergents détartrants

Adhérence parfaite



Présentation

RENOVAC GEL est un gel détartrant conçu pour la rénovation des parois lisses et verticales dans les sanitaires, les piscines, etc..

Points forts

- **Gel pulvérisable**
- **Rapide**
- **Économique**
- **Odeur discrète**

Propriétés

- Dissout efficacement les laitances, les résidus de ciment, les dépôts de calcaire et les graisses de toutes origines.
- Supprime l'oxyde de fer dans les WC publics, les bains, etc.
- Élimine les micro-algues et les coquillages sur les coques de bateaux.
- Dispose d'une action quasi immédiate et adhère parfaitement aux parois en évitant les coulures.
- Également très employé pour le démoussage des toitures, parois de bassins et pour le nettoyage des façades.
- Sans danger pour les fosses sceptiques dans les conditions d'emplois préconisées.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

Rénovation des surfaces : Pulvérisation RENOVAC GEL pur.

Entretien régulier : Diluer RENOVAC GEL dans 5 à 10 fois son volume d'eau.

- Employer en pulvérisation, trempage ou essuyage.
- Laisser agir quelques instants, brosser si nécessaire.
- Rincer à l'eau.

REMARQUE : Son application sur les métaux légers, le zinc, le chrome et l'aluminium est déconseillée.

Caractéristiques générales

N° de référence : RAG10400
Aspect : Gel
Couleur : Vert
Odeur : Caractéristique

Densité : 1,05

Caractéristiques techniques

pH : 1

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 0%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L, 5 L, 30 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com