

Additif huile RC OIL STOP

Produits auto

Régénération des joints et élastomères



Présentation

RC OIL STOP élimine les fuites d'huile du moteur thermiques. Compatible avec tous les types d'huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques. Convient pour moteurs essence, diesel et GPL., n'altère pas les qualités lubrifiantes de l'huile.



Points forts

- Compatible avec tous les types huiles moteur
- Forte action curative

Action immédiate



Propriétés

- RC OIL STOP contient des composants synthétiques actifs qui régénèrent les joints et leur rendent leur souplesse permettant ainsi l'élimination des fuites.
- Elimine les émissions de fumées « bleues » dues à un problème d'étanchéité du circuit lubrifiant.
- Réduit les bruits de fonctionnement et diminue les consommations excessives de carburant et de lubrifiant.
- Peut être utilisé en préventif pour des moteurs usagés, sur des engins et matériel TP, agricoles et industriels.
 RC OIL STOP n'a pas d'influence sur la lubrification du moteur.

Mode d'emploi

- Une dose de 300 ml de RC OIL STOP convient pour 3 à 6 litres d'huile.
- Ajouter directement une dose dans le carter d'huile moteur sans en dépasser le niveau maxi.
- Mettre en route le moteur et laisser tourner quelques minutes.

Bien qu'il soit possible d'utiliser RC OIL STOP à tout moment, il est préférable de l'utiliser avec une huile neuve après une vidange. Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence: RCO53818

Aspect: Liquide
Couleur: Jaune-brun
Odeur: Légère
Densité: 0,92

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion: Non

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 300 mL Type de conditionnement: Vrac

Sécurité FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Temperature de stockage : Température ambiante



