RCI
Rhône Chimie Industrie

Détecteur de fuites

RECITECT RSpray

Traitements circuits d'eau et canalisations

Détection rapide !

Présentation

RECITECT a été spécialement mis au point pour la détection rapide des fuites dans les circuits et tuyaux véhiculant des fluides gazeux ou liquides.

PMUC
Produits et Matériaux Utilisables en Centrales

Points forts

- **Détection rapide et sans danger**
- **Agréé EDF-GDF**
- **Anticorrosion**
- **Aérosol utilisable dans toutes positions**
- **Produit PMUC n° 07-044**

Propriétés

- Assure un contrôle efficace de l'étanchéité des installations en localisant les points défaillants par formation de bulles.
- Contient des agents anti-corrosifs : inoffensif vis-à-vis des métaux, plastiques, caoutchoucs, joints, peintures, etc.
- Agréé par EDF - GDF.
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sureté nucléaire).
- Préconisé pour les tests d'étanchéité du dôme des BR (Bâtiment Réacteur).
- Conditionné en aérosol avec un gaz propulseur ininflammable.
- Equipé d’une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l’aérosol.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à 20 cm du support, sur toute la longueur du circuit.
- Selon les applications, rincer à l’eau claire.

Caractéristiques générales

N° de référence : REC10261
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune
Odeur : Inodore
Densité : 1

Caractéristiques techniques

Point éclair : > 100°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 260 mL
Type de conditionnement : RSpray

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante