Détecteur de fuites

RECITECT Aérosol

Traitements circuits d'eau et canalisations

Détection rapide !



Présentation

RECITECT a été spécialement mis au point pour la détection rapide des fuites dans les circuits et tuyaux véhiculant des fluides gazeux ou liquides.

PMUC
Produits et Matériaux Utilisables en Centrales
EDF

Points forts

- **Détection rapide et sans danger**
- **Agréé EDF-GDF**
- **Anticorrosion**
- **Aérosol utilisable dans toutes positions**
- **Produit PMUC n° 07-044**



Propriétés

- Assure un contrôle efficace de l'étanchéité des installations en localisant les points défaillants par formation de bulles.
- Contient des agents anti-corrosifs : inoffensif vis-à-vis des métaux, plastiques, caoutchoucs, joints, peintures, etc.
- Agréé par EDF - GDF.
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sureté nucléaire).
- Préconisé pour les tests d'étanchéité du dôme des BR (Bâtiment Réacteur).
- Conditionné en aérosol avec un gaz propulseur ininflammable.
- Equipé d’une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l’aérosol.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à 20 cm du support, sur toute la longueur du circuit.
- Selon les applications, rincer à l’eau claire.

Caractéristiques générales

N° de référence : REC33050
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune
Odeur : Inodore
Densité : 1

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 400 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
Temperature de stockage : Température ambiante

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com