Déboucheur liquide des canalisations

RC GLOUP

Traitements circuits d'eau et canalisations

Ca débouche!



Présentation

RC GLOUP débouche instantanément les sanitaires, canalisations et évacuations diverses encombrées de graisses, textiles, papiers, cheveux, ouates, tabacs, déchets de viande ou de légumes, etc.

Propriétés

- Formule concentrée qu'il convient d'ajouter en faible quantité sur le point à traiter. Employé en curatif pour supprimer l'accumulation des résidus.
- Applicable sur les joints en caoutchouc, les tuyauteries en PVC, polypropylène ou polyéthylène, les inox et la porcelaine.
- De part sa densité importante il atteint au plus vite le bouchon permettant une action rapide.

Remarque : ne pas utiliser dans les canalisations type aminoplaste ni sur les alliages légers, le zinc, le chrome et l'aluminium.

NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS CE PRODUIT.

Mode d'emploi

Traitement curatif :

- Verser un peu d'eau froide dans la canalisation.
- Ajouter RC GLOUP pur par petite quantité.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau froide.
- En cas de projection sur l'aluminium, le zinc ou le chrome, laver abondamment à l'eau.

Traitement préventif :

- Réaliser une solution de 20 à 50 % de RC GLOUP en l'ajoutant par petite quantité au volume d'eau.

Caractéristiques générales

N° de référence : RGP09000
Aspect : Liquide
Couleur : Marron
Odeur : Piquante
Densité : 1,83

Caractéristiques techniques

pH : 1
Point éclair : 93°C < PE < 100 °C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante