RCI
Rhône Chimie Industrie

Nettoyant, rénovateur de façade

SANIBAT

Protections et traitements de surfaces

Rénovateur express des surfaces !

Présentation

SANIBAT nettoyant blanchissant de façades, murets, stores, bâches ou encore mobilier de plein air, permet la rénovation de toutes surfaces.
Rénove les surfaces tachées par la pollution, les agressions atmosphériques ou l'humidité. Agit en préventif et en curatif, par désincrustation, sans action mécanique.

Points forts

- **Efficacité immédiate**
- **Préventif et curatif**
- **Viscosité adaptée**
- **Sans action mécanique**

Propriétés

- Rénove les surfaces tachées par la pollution, les agressions atmosphériques ou l'humidité.
- Agit en préventif et en curatif, par désincrustation, sans action mécanique.
- Ses agents actifs lui apportent une efficacité durable sur la plupart des surfaces, dans les moindre interstices, sans en modifier l'aspect.
- Son action immédiate assure la rénovation rapide des supports en leur redonnant un aspect neuf.
- Les surfaces traitées peuvent, après séchage, être peintes ou hydrofugées.
- Sa viscosité adaptée lui confère une excellente adhérence sur tous les types de revêtements même sur les surfaces verticales.

Mode d'emploi

- Humidifier le support.
- S'utilise pur ou dilué jusqu'à 50 % par pulvérisation sur les surfaces.
- 1L permet de traiter 3 à 5 m².
- Laisser agir de 20 à 30 minutes.
- Rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute ou basse pression, si possible en eau chaude (de 60 à 70°C).
- Les supports ainsi traités peuvent être protégés par des hydrofugeant type SANTACH ou HYDROX 60.

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C.
- Ne pas appliquer sur l'aluminium et alliage léger.
- Ne pas mélanger avec des acides.
- Vérifier la compatibilité avec les supports traités.
- Protéger les végétaux.

Température de mise en oeuvre : >10°C

Caractéristiques générales

N° de référence : SAN10980
Aspect : Liquide
Couleur : jaune à verdâtre
Odeur : eucalyptus
Densité : 1,19

Caractéristiques techniques

pH : 14

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : < 30°C
Durée de stockage conseillée : 6 mois