

Peinture acrylique satinée

SATIPRO

Peintures et revêtements spéciaux

Décoration intérieure professionnelle



Présentation

Peinture acrylique haut de gamme, de finition satinée, en phase aqueuse pour murs intérieurs. Garnissante, SATIPRO est spécialement formulée pour apporter confort d'application, opacité et esthétique (très bel aspect du film : poché serré sans rugosité).



Points forts

- Rendu satiné et lumineux
- Opacifiante et garnissante
- Sans odeur
- Lavable

Propriétés

- Les caractéristiques opacifiantes et garnissantes de SATIPRO en font un produit d'exception pour la décoration ou la rénovation des intérieurs.
- SATIPRO s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment (plaques de bois, plâtre et dérivés, support minéral, béton, anciennes peintures en bon état d'adhérence, etc.) et laisse respirer les supports.
- SATIPRO allie facilité d'application et finition soignée, elle est facilement lavable et présente une haute résistance à l'encrassement.
- Lumineuse, SATIPRO existe en blanc et sous différentes teintes pastel (cf nuancier).

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- S'utilise sur fonds propres, sains, secs et exempts de corps gras ou de particules non adhérentes, au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).

Application :

- S'applique en 1 ou 2 couches à une température supérieure à 8°C et une hygrométrie inférieure à 80 %.
- Sur support brut ou poreux, appliquer une première couche diluée à 5 % avec de l'eau puis une deuxième couche pure.
- Sur support très poreux ou taché, l'usage d'un primaire peut être nécessaire, dans ce cas nous consulter.
- Nettoyer rapidement les outils à l'eau après l'application.
- Bien refermer l'emballage après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Rendement théorique : 8 à 10 m²/l (le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application).

Temps de séchage à 20° C :

- Hors poussière : 45 min.
- Recouvrable : 6 heures.

Température de mise en oeuvre : > 8°C

Caractéristiques générales

N° de référence : SAT07110

Aspect : Liquide

Couleur : Voir caractéristiques complémentaires

Odeur : Sans parfum

Densité : 1,34

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Diluant : Eau

Finition : Finition

Phase : Aqueuse

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Réf. : SAT07110 (Blanc).

Réf. : SAT07111 (Pastel).

Caractéristiques techniques à 20°C et Hygrométrie Relative < 80 % :

Extrait sec : 55 % en poids.

Viscosité : 3500 mPa.s.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 10 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 15 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante hors gel

Durée de stockage conseillée : 12 mois