RCI Rhône Chimie Industrie

Peinture acrylique satinée

# SATIPRO

Peintures et revêtements spéciaux

## *Décoration intérieure professionnelle*

## Présentation

Peinture acrylique haut de gamme, de finition satinée, en phase aqueuse pour murs intérieurs. Garnissante, SATIPRO est spécialement formulée pour apporter confort d'application, opacité et esthétisme (très bel aspect du film : poché serré sans rugosité).

ZÉRO

## Points forts

- **Rendu satiné et lumineux**
- **Opacifiante et garnissante**
- **Sans odeur**
- **Lavable**

## Propriétés

- Les caractéristiques opacifiantes et garnissantes de SATIPRO en font un produit d'exception pour la décoration ou la rénovation des intérieurs.
- SATIPRO s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment (plaques de bois, plâtre et dérivés, support minéral, béton, anciennes peintures en bon état d'adhérence, etc.) et laisse respirer les supports.
- SATIPRO allie facilité d'application et finition soignée, elle est facilement lavable et présente une haute résistance à l'encrassement.
- Lumineuse, SATIPRO existe en blanc et sous différentes teintes pastel (cf nuancier).

## Mode d'emploi

**Préparation des supports** :

- S'utilise sur fonds propres, sains, secs et exempts de corps gras ou de particules non adhérentes, au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).

**Application :**

- S'applique en 1 ou 2 couches à une température supérieure à 8°C et une hygrométrie inférieur à 80 %.
- Sur support brut ou poreux, appliquer une première couche diluée à 5 % avec de l'eau puis une deuxième couche pure.
- Sur support très poreux ou taché, l'usage d'un primaire peut être nécessaire, dans ce cas nous consulter.
- Nettoyer rapidement les outils à l'eau après l'application.
- Bien refermer l'emballage après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Rendement théorique : 8 à 10 m²/l (le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application).

**Temps de séchage à 20° C :**

- Hors poussière : 45 min.
- Recouvrable : 6 heures.

**Température de mise en oeuvre :** > 8°C

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** SAT07110
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** Voir caractéristiques complémentaires
**Odeur :** Sans parfum
**Densité :** 1,34

## Caractéristiques techniques

**Anti-corrosion :** Non
**Diluant :** Eau
**Finition :** Finition
**Phase :** Aqueuse
**Bicomposants :** Non

## Caractéristiques complémentaires

Réf. : SAT07110 (Blanc).
Réf. : SAT07111 (Pastel).

Caractéristiques techniques à 20°C et Hygrométrie Relative < 80 % :
Extrait sec : 55 % en poids.
Viscosité : 3500 mPa.s.

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 10 g/l

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 5 L, 15 L
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante hors gel
**Durée de stockage conseillée :** 12 mois


Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com