RCI
Rhône Chimie Industrie

Désodorisant surodorant-Traitement des siphons de sol

# SEBODOR

Traitements circuits d'eau et canalisations

***Désodorisant dégraissant puissant.***
***Neutralise les mauvaises odeurs.***

## Présentation

SEBODOR permet la désodorisation et le nettoyage simultanés de zones fortement infestées tels que les murs, les containers, les trappes de vide-ordures, les poubelles, etc.

## Points forts

- **Prévient la remontée des mauvaises odeurs**
- **Désodorisation et nettoyage simultanés**
- **Neutralise les odeurs**
- **Parfum rémanent**
- **pH neutre, s'applique sur tous les revêtements**

## Propriétés

- Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à diffusion progressive.
- Permet d'obtenir une odeur rémanente optimale dans les lieux traités.
- De pH neutre, s'applique sur tous les revêtements sans les altérer.
- Formulation visqueuse odorisante également conçue pour prévenir la remontée de mauvaises odeurs dans toutes les canalisations urbaines et bacs de décantation où la circulation d'eau est peu fréquente.
- Non volatil, stagne durablement dans les siphons pendant plusieurs mois tant que la distribution d'eau n'est pas remise en service.
- Particulièrement utile dans les actions de prévention contre les incendies en supprimant tous les flux d'airs liés à l'assèchement des siphons de sols.

## Mode d'emploi

**Désodorisation** :

- Utiliser SEBODOR pur en pulvérisation directement sur les supports à traiter.
- Peut être dilué à 50 % pour le nettoyage de containers.

**Utilisation en obturateur des siphons de sol** :

- Verser 200 ml à 1 litre, selon la capacité du siphon, de SEBODOR pur dans les éviers, lavabos et/ou douches de préférence le soir où la circulation d'eau est la moindre.
- S'élimine par simple rinçage.
- Renouveler l'application entre chaque remise en service de la distribution d'eau.

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** SEB11000
**Aspect :** Gel
**Couleur :** Rose
**Odeur :** Pin
**Densité :** 1

## Caractéristiques techniques

**pH :** 6
**Point éclair :** 93°C < PE <= 100°C
**Température d'usage :** Température ambiante

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 1 L, 5 L
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante