RCI
Rhône Chimie Industrie

Bande adhésive acrylique

# STIKETANCH

Colles, mastics et produits d'étanchéité

## *Etanchéité à l'eau et à l'air*



## Présentation

STIKETANCH est une bande adhésive transparente pour réparer ou créer une étanchéité immédiate pour les liquides ou les gaz.
Utilisable sur tous supports en intérieur comme en extérieur.
Son adaptation aux supports permet la réparation même des surfaces souples et inégales.

ZÉRO

## Points forts

- **Mise en oeuvre rapide**
- **Flexible**
- **Haute résistance**
- **Peut être peint**
- **Translucide**
- **Intérieur ou extérieur**
- **Applicable sur tous supports**









## Propriétés

- Adhère instantanément et efficacement, éliminant ainsi les temps de séchage, les reprises et le nettoyage liés à l'utilisation de mastics.
- Aucun équipement nécessaire, zone de travail propre et pas de cartouches vides à recycler.
- Adhère immédiatement, partout, sur tout, quelque soit la matière ou la forme.
- Utilisable en intérieur ou en extérieur, résiste aux conditions climatiques (pluie, soleil, neige, etc.), aux écarts de température tout en restant flexible pour compenser l'expansion.
- Permet la réparation de gouttières, tuyaux de descente, écoutilles de toit et globes d'éclairage, soudure de construction en verre ou en métal (boîte aux lettres, fenêtres).
- Présente une forte capacité d'adaptation même sur des surfaces souples ou inégales telles que bâches de camion, bâches de stand, stores, jeux gonflables, piscines gonflables, chapiteaux et barnums, tatamis et tapis de sol.
- Peut être peint.

## Mode d'emploi

- Les matériaux et surfaces doivent être propres, secs, à température ambiante, exempts de poussière et de tous corps gras.
- Retirer le film protecteur.
- Appliquer la bande, ne pas toucher l’adhésif.
- Pour une fixation parfaite, presser ou maroufler énergiquement sur les côtés et autour des irrégularités.

**Température de mise en oeuvre :** 15 à 30°C

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** STI33710
**Aspect :** Solide
**Couleur :** Incolore
**Odeur :** Inodore
**Densité :** Solide

## Caractéristiques techniques

**Résistances mécaniques :** Résistane à la pression:
- 2 à 3 bar en simple couche
- 3,5 bar en plusieurs couches

**Température d'usage :** -20°C à 70°C

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Contient MOSH/MOAH :** Non

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** Rouleau de 38mmX5m
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS non disponible

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** 15 à 25°C