RCI
Rhône Chimie Industrie

Fluide de traitement spécial siphons

SYFRAL

Traitements circuits d'eau et canalisations

Prévient la remontée des mauvaises odeurs !



Présentation

SYFRAL est une formulation visqueuse odorisante spécialement conçue pour prévenir la remontée de mauvaises odeurs dans toutes les canalisations où la circulation d'eau est peu fréquente.
Il participe à l'amélioration du confinement de feu.

PMUC Produits et Matériaux Utilisables en Centrales EDF — ZÉRO

Points forts

- **Formule visqueuse non volatile**
- **Empêche la prolifération des odeurs nauséabondes**
- **Parfum orange**
- **Produit PMUC n°24-067**

Propriétés

- Déversé dans les tuyaux, est retenu dans les siphons en empêchant la prolifération des odeurs nauséabondes tout en parfumant l'ambiance des locaux et zones traités.
- De qualité Codex, peut être utilisé dans le secteur alimentaire tel que les laboratoires de préparation, de découpe, etc.
- Compatible avec tous les matériaux usuels (joints, plastiques, métaux).
- Non volatil, stagne durablement dans les siphons pendant plusieurs mois tant que la distribution d'eau n'est pas remise en service, sans obstruction ultérieure des canalisations.
- Convient tout particulièrement pour le traitement des siphons des parkings en sous-sols, sites de vacances, gymnases et de toute habitation ou lieu public lorsque la circulation d'eau est peu fréquente.
- SYFRAL est particulièrement utile dans les actions de prévention contre les incendies en supprimant tous les flux d'airs liés à l'assèchement des siphons de sols.
- Favorise l'hivernage des tuyauteries d'évacuation d'eau, résiste à des températures de l'ordre de -10°C.
- Idéal pour préserver les bacs de condensats.

Mode d'emploi

- Verser 200 ml à 1 litre (selon la capacité du siphon) de SYFRAL pur dans les éviers, lavabos et/ou douches de préférence le soir où la circulation d'eau est la moindre.
- Renouveler l'application entre chaque remise en service de la distribution d'eau.

Confinement du feu :

- Les siphons doivent être remplis de liquide pour qu'en cas d'incendie celui-ci évite à l'air frais de circuler et d'alimenter ainsi le développement du feu.
- SYFRAL intervient en faisant barrière à l'arrivée d'air.

Caractéristiques générales

N° de référence : SYF14120
Aspect : Liquide
Couleur : Bleue / verte

Odeur : Citron
Densité : 0,9

Caractéristiques techniques

Point éclair : > 100°C
Température d'usage : Température ambiante

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante