RCI
Rhône Chimie Industrie

Dégraissant désodorisant

TUODOR

Traitements circuits d'eau et canalisations

Dissout rapidement les graisses de toutes origines

Présentation

TUODOR est un dégraissant désodorisant puissant pour le traitement des canalisations.
Idéal pour l'entretien des canalisations et bacs à graisses.

Points forts

- **Liquéfiant puissant**
- **Sans acide**
- **Stoppe les mauvaises odeurs**
- **Freine les phénomènes de fermentation**

Propriétés

- Liquéfiant désodorisant à base d'orthodichlorobenzène spécialement conçu pour faciliter les interventions en milieu fortement infesté tel que les déchetteries, abattoirs, funérarium, usines d'incinération, sociétés d'exhumation, etc.
- Empêche le colmatage en solubilisant les déchets graisseux et boueux tout en supprimant les mauvaises odeurs.
- Convient également pour le dégraissage et l'assainissement des canalisations et des bacs de stockage des effluents.
- Stoppe la prolifération des micro-organismes freinant ainsi les phénomènes de fermentation et de putréfaction.

Mode d'emploi

Traitement préventif

- En goutte à goutte un mois sur deux : 1 litre/20 m3 d'eau.

Traitement curatif

- Des bacs à graisse : 1 litre/10 à 20 kg de graisses.
- Des canalisations (traiter au départ des canalisations) : Verser 10 L d'une solution à 2 % en volume.
- Des zones fortement infestées (opérations d'exhumation, déchetterie, etc.) en pulvérisation sur les points à traiter avant et après intervention : 10 à 20 % en volume.

Caractéristiques générales

N° de référence : TUO14200
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune
Odeur : Caractéristique
Densité : 0,85

Caractéristiques techniques

Point éclair : 38°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 71

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L, 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante