RCI
Rhône Chimie Industrie

Dégraissant industriel non moussant

USILAV

Nettoyants détergents détartrants

Non moussant et avec inhibiteur de corrosion



Présentation

USILAV est un produit exempt de soude et de potasse caustique, spécialement étudié pour le dégraissage des pièces et surfaces métalliques en machine à laver et bacs à ultrasons.

Points forts

- **pH neutre**
- **Non moussant**
- **Spécifique aluminium**
- **Avec inhibiteur de corrosion**
- **Additifs anticalcaires**

Propriétés

- Parfaitement non moussant.
- Adapté au dégraissage de pièces mécaniques en machine à laver ou bacs à ultrasons.
- Idéal pour le nettoyage des pièces après usinage ou rectification. Contient un inhibiteur de corrosion qui protège parfaitement les métaux les plus sensibles tels que le fer, l'aluminium, les aciers non revêtus, etc.
- Conserve toutes ses performances en eaux dures et empêche l'incrustation de tartre sur les supports, grâce à ses additifs anticalcaires.
- Décolle et dissout efficacement les huiles, graisses de toutes origines, cambouis, etc.
- Très utilisé pour le nettoyage des bâtis de machines outils, pièces démontées, tôles profilées, citernes, etc.

Mode d'emploi

- Répandre USILAV dilué sur toute la surface à traiter.
- Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau chaude de préférence.

Mode d'application	Dilution	
	Eau Froide	Eau Chaude
En bain ou en machine haute pression	5 à 10 %	1 à 5 %
En essuyage ou pulvérisation	10 à 15 %	5 à 10 %

Caractéristiques générales

N° de référence : USI14280
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Faible
Densité : 1,02

Caractéristiques techniques

pH : 9,7
Point éclair : 30°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 17%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 30L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.