

Peinture fluorescente de marquage

VISUAL

Peintures et revêtements spéciaux

Signalisation résistante fluorescente



Présentation

Peinture fluorescente de marquage et de signalisation au sol idéale pour le balisage ou la mise en évidence de zones ou de matériels.

Existe en vert, bleu, blanc, rouge, orange et jaune.

Points forts








Hautes résistances aux UV et aux intempéries.



Usage tête en haut, tête en bas





Propriétés

- Permet la signalisation fluorescente pour les balisages et marquages de sécurité de passages dangereux (sorties de secours, bornes incendie, fléchages divers, mise en évidence de pièces en mouvement, etc.).
- Convient aussi pour le repérage codé par couleur de zones ou canalisations ainsi que la matérialisation de stands, le marquage publicitaire, l'écriture de lettres ou de chiffres grâce à sa diffusion rectiligne.
- Egalement employé par les entreprises d'élagage pour le marquage des arbres.
- Très lumineux et parfaitement résistant aux ultraviolets ainsi qu'aux intempéries, VISUAL reste visible durablement y compris à grande distance.
- S'applique sur tous les matériaux classiques tels que les métaux, le bois, le ciment, le verre, les bitumes, etc.
- Sèche rapidement et assure une mise en service quasi immédiate des surfaces traitées.

Mode d'emploi

- Agiter fortement avant emploi même après libération de la bille.
- Pulvériser tête en bas sur les supports propres et secs à environ 20 cm de la surface à matérialiser.
- Après chaque usage, purger l'aérosol tête en haut pendant quelques secondes pour éviter toute obturation ultérieure de la valve.

Température de mise en oeuvre : >10°C et < 25°C

Caractéristiques générales

N° de référence: VIS33680

Aspect: Liquide

Couleur: Voir caractéristiques complémentaires

Odeur: Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion: Non Diluant: Non concerné Finition: Marquage Phase: Solvantée Bicomposants: Non

Caractéristiques complémentaires

Réf.: VIS33680 (Blanc) Réf.: VIS33681 (Bleu) Réf.: VIS33682 (Jaune) Réf.: VIS33683 (Rouge) Réf.: VIS33684 (Vert) Réf.: VIS33685 (Orange)

Réglementation

Contact Alimentaire: Non **Pourcentage COV:** 35%

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 500mL Type de conditionnement: Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Temperature de stockage : < 50°C Durée de stockage conseillée : 24 mois



